

**GARANTIERT
GUTE LUFT**

MEISTERfilter 



Technische Daten R-Filter

Leistung (kW)	MF Typ	Tiefe (mm)	Breite (mm)	min. Höhe (mm)	Gasmenge (Bm3/h 200°C)	Druckverlust (Pa)	Gewicht (kg)	Temp. bereich (max. °C)	Einspeisung	Stromverbrauch (Std.)
100	2R150	550	890	2250	bis 460	30	350	250	230V / 16A	120W
200	4R150	550	1230	2250	bis 920	40	400	250	230V / 16A	160W
300	6R150	550	1570	2250 / 2760	bis 1380	180	450	250	230V / 16A	200W
400	8R150	550	1730	2250 / 2760	bis 1840	190	550	250	230V / 16A	400W
500	12.2R150	800	1570	2420 / 2930	bis 2300	200	820	250	230V / 16A	500W
700	16.2R150	800	1730	2420 / 2930	bis 3220	220	950	250	230V / 16A	800W
800	20.2R150	800	2070	2420 / 2930	bis 3680	250	1050	250	400V / 25A	1400W
400	4R250	660	2070	2710 / 3220	bis 1840	170	600	250	230V / 16A	300W
500	6R250	660	2170	2710 / 3220	bis 2300	140	730	250	230V / 16A	400W
600	8R250	660	2710	2710 / 3220	bis 2760	180	800	250	230V / 16A	500W
600	8.2R250	1020	1670	2960 / 3470	bis 2760	300	930	250	230V / 16A	750W
700	10R250	660	3170	2710 / 3220	bis 3220	500	1040	250	230V / 16A	800W
750	12.2R250	1020	2170	2960 / 3470	bis 3450	400	1130	250	400V / 25A	1200W
750	12.3R250	1380	1670	3920	bis 3450	400	1200	250	400V / 25A	1200W
1000	16.2R250	1020	2710	2960 / 3470	bis 4600	450	1420	250	400V / 25A	1500W
1100	18.3R250	1380	2170	3920	bis 5060	500	1500	250	400V / 25A	1800W
1200	20.2R250	1200	3170	2960 / 3470	bis 5520	500	1520	250	400V / 25A	2000W
1500	24.2R250	1020	3710	3470	bis 6900	500	1600	250	400V / 25A	2100W
1500	24.3R250	1380	2710	3920	bis 6900	500	1620	250	400V / 25A	2200W
1500	24.4R250	1740	2170	4140	bis 6900	500	1700	250	400V / 25A	2500W
1700	30.3R250	1380	3170	3920	bis 7820	500	2020	250	400V / 25A	2700W
1800	32.4R250	1740	2710	4140	bis 8200	500	2120	250	400V / 25A	3000W
2000	36.3R250	1380	3710	3920	bis 9200	500	2320	250	400V / 25A	3200W
2200	40.4R250	1740	3170	4140	bis 10120	500	2580	250	400V / 25A	3500W
2500	48.4R250	1740	3710	4140 / 4440	bis 12850	600	3200	250	400V / 25A	4000W
3200	60.5R250	2100	3710	4460	bis 16000	500	4100	250	400V / 25A	5000W
4000	72.6R250	2450	3710	4600	bis 19500	600	4850	250	400V / 25A	6000W